

Línea Limecoat

Limetech

Limpieza y mantenimiento · Sistema continuo mineral



Ficha técnica, carta de colores y resto de documentación del producto:

formmadesign.com/documentacion/limecoat/limetech

Cuidados iniciales	Esperar dos semanas desde la aplicación antes de iniciar la limpieza con productos limpiadores.
Uso y protección	Evitar encharcamientos permanentes y el contacto prolongado con la humedad: no dejar alfombras ni toallas mojadas sobre el pavimento. Mantener la superficie libre de arena y piedras, que pueden rayarla. Evitar golpes y roces con objetos duros, y no arrastrar objetos pesados ni mobiliario: levantarlo y depositarlo con cuidado. Proteger las patas y apoyos de mesas, sillas, estanterías y muebles auxiliares con protectores de goma blanda.
No utilizar	Cloro Lejía Amoníaco Jabones o detergentes de pH no neutro Cepillos o esponjas metálicas Productos abrasivos
Limpieza habitual	Limpiar con agua y un limpiador específico concentrado, diluido como un detergente convencional, mediante fregona o paño húmedo. También pueden utilizarse jabones de pH neutro.
Manchas	Para suciedad difícil o persistente, utilizar un limpiador profesional específico sin diluir: pulverizar, dejar actuar unos instantes y retirar el exceso con un paño húmedo. Limpiar de inmediato cualquier derrame de agua, café, vino u otros líquidos. No dejar el producto de limpieza en contacto prolongado con la superficie, para no dañar la capa de protección.
Mantenimiento	Renovar periódicamente la capa de protección con cera acrílica, que no es Limewax, que aporta dureza y conserva el aspecto original de la superficie. La frecuencia de encerado depende del uso y de las condiciones del lugar.