

Línea Limecoat

Limecoat

Limpieza y mantenimiento



Ficha técnica, carta de colores y resto de documentación del producto:
formmadesign.com/documentacion/limecoat

01 — PRINCIPIOS GENERALES

Cuidados iniciales	Una vez finalizada la aplicación, dejar secar completamente durante 24 horas en condiciones normales. Durante este periodo evitar tocar, frotar, limpiar o realizar trabajos que puedan ensuciar o marcar la superficie.
Principio de limpieza	Las superficies minerales de cal deben limpiarse con mayor delicadeza que una pintura plástica lavable convencional. Ante desgaste o manchas persistentes, priorizar la reparación o reaplicación localizada frente a cualquier método agresivo.
No utilizar	Productos abrasivos Estropajos Cepillos duros Disolventes Lejía Productos ácidos Desengrasantes fuertes Limpiadores químicos agresivos

02 — LIMEPAINT

Limpieza habitual	Eliminar el polvo con un paño suave y seco o ligeramente humedecido. Cuando sea necesario, utilizar agua y una pequeña cantidad de jabón neutro, sin frotar de forma agresiva.
Manchas	Actuar sobre las manchas lo antes posible. Utilizar un paño suave ligeramente humedecido y, si fuera necesario, jabón neutro diluido. Evitar insistir mediante frotado intenso, ya que puede modificar localmente la apariencia del acabado.
Mantenimiento	La frecuencia dependerá del uso, ubicación y exposición de la superficie. En exteriores puede realizarse una limpieza suave con agua a baja presión cuando sea necesario, evitando cualquier acción que pueda erosionar el revestimiento. Si el acabado presenta desgaste, manchas persistentes o reparaciones, puede ser preferible realizar una reaplicación localizada o una nueva mano de Limepaint en lugar de someter la superficie a una limpieza agresiva.

03 — LIMEDOLOMITE

Mantenimiento	En exteriores puede realizarse una limpieza suave con agua a baja presión cuando sea necesario, evitando cualquier acción que pueda erosionar el revestimiento. Ante manchas persistentes o desgaste, priorizar la reparación o reaplicación frente a métodos agresivos.
Limpieza habitual	La presencia de árido y la mayor textura superficial de Limedolomite pueden favorecer una mayor retención de polvo y suciedad que Limepaint. Retirar regularmente el polvo con

cepillo muy suave, paño suave o aspiración de baja intensidad, evitando erosionar el acabado.

Manchas Utilizar agua y jabón neutro mediante esponja o paño no abrasivo, sin frotar intensamente.

04 — LIMESTUCCO

Limpieza habitual Retirar regularmente el polvo con un paño suave y seco o ligeramente humedecido.

Manchas Para manchas puntuales, utilizar agua y, cuando sea necesario, una pequeña cantidad de jabón neutro. No utilizar productos abrasivos, ácidos, disolventes ni limpiadores químicos agresivos.

Limestucco Fino protegido en ducha Realizar una limpieza frecuente y suave para evitar acumulaciones de jabón, cal y suciedad. Utilizar agua y jabón neutro, aplicados con paño o esponja suave no abrasiva.

No utilizar

Anticales ácidos Lejía Disolventes Estropajos Productos abrasivos

Evitar dejar permanentemente productos o recipientes húmedos apoyados sobre la superficie.

La protección superficial es una capa de uso y debe revisarse periódicamente. Si se detecta pérdida de repelencia, desgaste o modificación significativa del comportamiento frente al agua, deberá valorarse la renovación del sistema de protección.

05 — LIMETECH

Cuidados iniciales Esperar dos semanas desde la aplicación antes de iniciar la limpieza con productos limpiadores.

Uso y protección Evitar encharcamientos permanentes y el contacto prolongado con la humedad: no dejar alfombras ni toallas mojadas sobre el pavimento.

Mantener la superficie libre de arena y piedras, que pueden rayarla. Evitar golpes y roces con objetos duros, y no arrastrar objetos pesados ni mobiliario: levantarlo y depositarlo con cuidado.

Proteger las patas y apoyos de mesas, sillas, estanterías y muebles auxiliares con protectores de goma blanda.

No utilizar Cloro Lejía Amoníaco Jabones o detergentes de pH no neutro Cepillos o esponjas metálicas Productos abrasivos

Limpieza habitual Limpiar con agua y un limpiador específico concentrado, diluido como un detergente convencional, mediante fregona o paño húmedo. También pueden utilizarse jabones de pH neutro.

Manchas Para suciedad difícil o persistente, utilizar un limpiador profesional específico sin diluir: pulverizar, dejar actuar unos instantes y retirar el exceso con un paño húmedo.

Limpiar de inmediato cualquier derrame de agua, café, vino u otros líquidos. No dejar el

producto de limpieza en contacto prolongado con la superficie, para no dañar la capa de protección.

Mantenimiento

Renovar periódicamente la capa de protección con cera acrílica, que no es Limewax, que aporta dureza y conserva el aspecto original de la superficie. La frecuencia de encerado depende del uso y de las condiciones del lugar.