

LIME PAINT

- Es una pintura 100% mineral, noble, natural y ecológica de acabado mate, transpirable. y respetuosa con el medioambiente.
- Se aplica con rodillo o brocha plana.
- Ofrece una excelente adherencia a los soportes habituales en construcción, así como una alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV del sol.
- 25 colores en carta y posibilidad colores a medida
- Uso interior y exterior. No apto para suelos.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza del conglomerante	Cal hidratada CL 90-S
Densidad aparente	1,40 ± 0,05 g/cm ³
Disolvente	Agua
Viscosidad	8000 ± 10000 cp (UNE-EN ISO 2555)
PH	13 ± 0,05
Permeabilidad al vapor de agua	μ=15 (UNE-EN ISO 7783)
Conservación	máximo 12 meses en envase
Tiempo de secado al tacto	40-60 min aprox (+23oC, 65% HR)
Tiempo de secado para repintado	A partir de 4 a 6 h (+23oC, 65% HR)
Tiempo de secado total	24 h (+23°C, 65% HR)
Temperatura de aplicación límite	De + 5 C° a 30 C°
Envase	botes de 4 y 15 litros
Rendimiento una capa	6-8 m ² /L

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE PARA LA APLICACIÓN DE LIME PAINT:**

Para garantizar una óptima adherencia y acabado al aplicar Lime Dolomite, se requiere una preparación adecuada del soporte. Los siguientes pasos son fundamentales:

Limpieza y Eliminación de Contaminantes: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, musgos, arena, morteros sueltos y otros materiales desprendidos. Se deben eliminar pintura plástica, cemento, yeso u otros recubrimientos mal adheridos.

Evaluar el Estado del Soporte: Verifique que el soporte esté en buenas condiciones.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de aplicar la pintura, es fundamental agitarla a bajas revoluciones para evitar la incorporación de aire en el producto y asegurar su completa homogeneidad.