

PROTECT

Barniz acrílico monocomponente a base de agua con alta penetración para LIME STUCCO i LIME DOLOMITE, secado rápido y propiedades destacadas:

- Libre de aditivos tóxicos.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Alta transparencia sin amarillear.
- Excelente adherencia a superficies comunes de construcción.
- Buena resistencia a químicos domésticos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinado y Mate
Color	Incoloro
Densidad	1,00 ± 0,02 g/cm ³
Viscosidad a 40°C	15-20" (Copa Forte nº4)
PH	8,5 ± 0,5
Extracto Seco	28 ± 2%
Temperatura mínima de formación de film	+5°C
Contenido en COV's	50 g/L (ISO 11890-2)
Punto de inflamación	>100 °C (producto no inflamable)
Tiempo de secado total	30 min (+20°C, 65% HR)
Repintado	A partir de 6 h (+20°C, 65% HR)
Secado total	24 h (+20°C, 65% HR)
Adherencia	100% (prueba enrejado)
Resistencia al agua	Buena
Rendimiento	12 m ² /L y capa
Envase	botes de 1 y 4 litros

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Remover antes de usar.

Aplicable de forma tradicional: brocha, rodillo o pistola. Se presenta listo al uso, no diluir.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE PARA LA APLICACIÓN:

Es esencial limpiar y asegurarse de que la superficie de trabajo esté seca, estable y sin impurezas que puedan afectar la fijación del producto para obtener un acabado de alta calidad.