

CERA DE ABEJA

La cera de abeja se utiliza para mejorar la protección y el acabado de LIME STUCCO, aportando propiedades hidrofóbicas, tacto suave y brillo visual. Se produce artesanalmente con cera de abeja y jabón potásico en una disolución acuosa.

Es biodegradable, transpirable, inodora, resistente al moho y antiestática debido a sus propiedades naturales y estructurales.

DATOS TÉCNICOS

PH	9,5 ± 0,05
Tiempo de secado total	24 h (+25°C, 60% HR)
Temperatura de aplicación soporte límite	De + 5 C° a 32 C°
Envase	botes de 1 y 4 litros
Rendimiento una capa	0,2 m ² /L

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicar el producto en capas delgadas y uniformes utilizando una brocha, esponja o guante de pelo corto. Después de 30-60 minutos de aplicación, pulir con una mopa o tejido de lana. En caso de que la mopa o el tejido se saturen de cera, se debe esperar más tiempo antes de pulir. Repetir este proceso de aplicación de capas hasta que el soporte esté completamente saturado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE PARA LA APLICACIÓN:

Es esencial limpiar y asegurarse de que la superficie de trabajo esté seca, estable y sin impurezas que puedan afectar la fijación del producto para obtener un acabado de alta calidad.