

**NATURFIX**

El puente de adherencia, compuesto principalmente por un copolímero de alta calidad, áridos y aditivos selectos, mejora la adherencia para posteriores revestimientos interiores como LIME STUCCO. Es amigable con el medio ambiente y la salud, ya que carece de aditivos tóxicos y no genera olores.

**DATOS TÉCNICOS**

Aspecto	Polvo blanco
pH Mezcla	8 ± 0,05
Densidad Mezcla	1,02 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad Mezcla	500-550 cp (UNE-EN ISO 2555)
Contenido COV'S	<0,1g/L (ISO 11890-2)
Tiempo de Secado	6-8h (+23°C, 80% HR)
Rendimiento	200-250 g/m <sup>2</sup> .
Envase	botes de 1 y 4 litros

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

Se aplica de forma convencional: a brocha o rodillo.

Se extiende el producto en una sola mano sobre el soporte, se deja secar hasta presentar una superficie transparente.

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE PARA LA APLICACIÓN**

Es esencial limpiar y asegurarse de que la superficie de trabajo esté seca, estable y sin impurezas que puedan afectar la fijación del producto para obtener un acabado de alta calidad.