

## LIME DOLOMITE FINO

Es un revestimiento con apariencia similar al estuco decorativo que se elabora a base de cal aérea y minerales. Su origen natural permite obtener un producto respetuoso con el medio ambiente. Contiene agua como diluyente y el uso de la cal como materia prima le confiere la capacidad de transpiración y de actuación como regulador de humedad. Es apto para interiores.

### PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Transpirable y reguladora de la humedad gracias su permeabilidad al vapor de agua. Inodora ya que es libre de aditivos orgánicos tóxicos. Evita el crecimiento de moho, algas y otros microorganismos debido a su transpirabilidad y alcalinidad. Antiestático impidiendo la formación de electricidad estática, por lo tanto, no atrae ni retiene el polvo.

### DATOS TÉCNICOS

Ligante	cal aérea tipo CL90
ph	13±0,05
Disolvente	Agua
Aspecto	opaco, mate y mineral



### USO RECOMENDADO

Puede aplicarse sobre paramentos verticales. Con este producto se consigue una capa final con un acabado liso al tacto y visualmente irregular por las diferentes aguas que crea este tipo de revestimiento.

### INDICACIONES DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Eliminar polvo y manchas de la superficie. La preparación del soporte garantiza una calidad superior en el acabado final. Para una correcta aplicación y acabado del producto es imprescindible tener una buena planimetría de trabajo, es decir, el soporte debe de estar completamente liso sin imperfecciones ni abolladuras.

Es importante tener en cuenta que el soporte debe tener continuidad del mismo material. Si hay diferencia del material en el mismo plano se debe fijar la superficie o imprimir.

#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

##### - Primera Capa:

**Aplicación con Rodillo:** Vierta una cantidad adecuada de Lime Dolomite Fino en la bandeja del rodillo. Con el rodillo, aplique una capa uniforme sobre la superficie.

**Alisado con Llana:** Inmediatamente después de aplicar con el rodillo, utilice la llana para alisar la superficie, eliminando cualquier exceso y asegurando una aplicación uniforme.

**Secado:** Deje secar la primera capa durante 24 horas.

##### - Segunda Capa:

**Repetición del Proceso:** Aplique una segunda capa de Lime Dolomite Fino siguiendo los mismos pasos que en la primera capa: aplicación con rodillo y alisado con la llana.

**Secado Final:** Deje secar la segunda capa durante otras 24 horas.

