

## INTRODUCCIÓN

El Lime Stucco es un revestimiento decorativo que ofrece diferentes tipos de acabado para uso en interiores, obteniendo paredes lisas o más estructuradas, dependiendo del tamaño del árido, conservando sobriedad y elegancia en los ambientes. Para asegurar una instalación adecuada y un acabado duradero, siga cuidadosamente los pasos detallados en este manual.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### 1- Evaluación de la Superficie:

Antes de comenzar, inspeccione la superficie donde se aplicará el LimeStucco. Asegúrese de que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Si es necesario reparar el soporte: nivelar irregularidades superficiales con masilla y sanear previamente fisuras, grietas, coqueas, desconchados... Dejando secar el tiempo estipulado de los productos empleados en la reparación.

### 2- Aplicación del Sellador si:

Sustratos que presentan diferencia de material.

## APLICACIÓN DE LIME DOLOMITE ESTRUCTURADO

### Preparación de producto:

Abrir el recipiente y mezclar a bajas revoluciones. No añadir nada. El producto viene listo para aplicarse.

### 1- Primera Capa:

Aplicación con espátula o llana: Luego de mezclar bien, aplicar en la superficie con la herramienta escogida, y aplicar asegurando un espesor máximo de 1 milímetro.

2- Secado: Deje secar la primera capa durante 24 horas.

### 3- Segunda Capa:

Repetición del Proceso: En esta capa se debe definir el acabado final, mientras más planchamos con la herramienta, más lisa quedará la superficie final. Con el Lime Stucco fino podemos obtener un resultado más liso en función del tamaño del árido.

Secado Final: Deje secar la segunda capa durante otras 24 horas.

## ACABADO EN BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS

### Aplicación de Hidrófugo:

Para superficies en baños o áreas húmedas, se recomienda aplicar un hidrófugo sobre el LimeStucco seco para proporcionar una protección adicional contra la humedad.

## MANTENIMIENTO

Limpieza Regular: Una vez seco por medios mecánicos.