

## LIME STUCCO \_ FICHA TÉCNICA

Lime Stucco es un estuco decorativo cuyo origen natural lo convierte en un producto respetuoso con el medio ambiente. Es apto para uso en interiores. No es apto para suelos.

Se elabora con cal aérea y minerales, junto con aditivos para adaptarlo a las necesidades actuales. Contiene agua como diluyente y la cal como materia prima, lo que le otorga la capacidad de transpiración y regulación de humedad. Los aditivos utilizados son de origen natural, lo que lo hace inodoro.

Ofrece adherencia en superficies minerales, incluso en superficies de baja porosidad o rugosidad. La facilidad de aplicación y la variedad de herramientas que se pueden utilizar (llana, espátula, etc.) permiten obtener diversos acabados decorativos como planchado, remolineado, espatulado, entre otros.

Su tipo de acabado puede ser estructurado o fino. Dos tipos diferentes según el tamaño del árido utilizado, lo que permite obtener distintas texturas y acabados. Estos tipos varían desde un árido fino que proporciona una superficie más suave y delicada, hasta un árido grueso que crea un efecto más robusto y estructurado.

Se ofrecen 25 colores en carta y posibilidad colores a medida.



## DATOS TÉCNICOS

Naturaleza del conglomerante	Cal aérea CL 90-S (UNE EN 459-1:2001)
Disolvente	Agua
Viscosidad	6000 ± 1000 cp (UNE-EN ISO 2555)
PH	13 ± 0,05
Permeabilidad al vapor de agua	μ=15 (UNE-EN ISO 7783)
Conservación	máximo 12 meses en envase
Tiempo de secado	120 min de secado por capa (+23oC, 65% HR)
Temperatura de aplicación límite	De + 5 C° a 30 C°
Envase	Botes de 14kg
Rendimiento una capa	1 kg/m2
Grosor recomendado	2mm en 2 capas