

CUIDADOS INICIALES

Los revestimientos de la Línea LimeCoat, tienen un tiempo de secado al tacto de 2 a 4 horas. Para lograr un secado completo y que pueda adquirir toda su resistencia, pueden pasar 24 a 48 horas. Por lo cual, se recomienda tener especial cuidado es ese tiempo, en no tocar o realizar actividades que generen residuos como el polvo, para que no se manche la superficie.

MANTENIMIENTO DIARIO

-Limpiar de manera regular con un paño húmedo para quitar el polvo y las suciedades.

-Si aparecen manchas se puede usar jabón neutro, no se deben usar productos químicos agresivos.

-Evita golpes con elementos duros para prevenir el deterioro de la pintura.

LIMPIEZA

-Limpiar con un paño húmedo y si es necesario agregar un poco de jabón neutro. No se deben usar otros productos de limpieza para evitar daños a la pintura.

-Si la pared está protegida con hidrófugo o cera, será más fácil remover las suciedades superficiales.

MANTENIMIENTO PERIODICO

Dependiendo de las condiciones climáticas y del lugar, puedes hacerlo una o dos veces al año.

-Usa un cepillo de cerdas suaves o una esponja para limpiar la superficie.

-Si es necesario, puedes humedecer el cepillo o esponja con agua tibia para eliminar polvo o suciedad. Evita productos químicos agresivos que puedan dañar la cal.

-En exteriores, el uso de agua a baja presión puede ser útil, pero sin excesiva fuerza para no dañar la pintura.

El mantenimiento constante de la pintura a la cal no solo preserva su estética, sino que también protege la superficie subyacente al permitir una correcta transpiración.

Es importante mencionar que dependiendo de la textura del acabado, esta limpieza tendrá que ser más o menos periódica.

ACABADOS RECOMENDADOS PARA BAÑOS Y ZONAS DE USO INTENSO

1. Tecnan TRS Persopore (Protección)

Hidrofugante y oleofugante nanotecnológico, formulado a base de agua, diseñado para proteger superficies de materiales porosos y poco porosos como fachadas y suelos.

Beneficios:

Repelencia al agua y aceites.

Protección duradera frente a manchas y suciedad.

Mejora la resistencia del material sin alterar su aspecto natural.

2. Cera de abeja (Protección y acabado)

Producto artesanal formulado con cera de abeja.

Beneficios:

Propiedades hidrofóbicas que repelen el agua.

Tacto suave y acabado estético.

Sostenibilidad: Biodegradable, transpirable, inodora, resistente al moho y antiestática gracias a sus propiedades naturales.

Mejora la resistencia frente a golpes y rayaduras, aumentando la durabilidad del acabado.

3. Efecto combinado de Tecnan TRS Persopore y cera de abeja

El uso conjunto de estos dos productos potencia las propiedades de protección y resistencia, logrando un acabado superior:

Hidrofobia avanzada: La combinación refuerza la capacidad de repeler agua y aceites, minimizando riesgos de manchas y humedad en zonas de uso intenso.

Mayor durabilidad: Aumenta la resistencia frente a golpes, rayaduras y desgaste cotidiano.

Acabado estético óptimo: El efecto protector de Tecnan se complementa con el tacto suave y el aspecto sedoso que aporta la cera de abeja.

Sostenibilidad mejorada: Ambos productos son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, garantizando una protección natural y eficaz.

Esta combinación es ideal para garantizar funcionalidad, estética y durabilidad en baños y zonas de alta exigencia.