

LimeDolomite Estructurado es un revestimiento mineral continuo a base de cal aérea y árido dolomítico. Aporta textura, carácter y un acabado artesanal ideal para proyectos contemporáneos o de restauración. Su aplicación correcta es clave para obtener un resultado homogéneo, duradero y estéticamente coherente. Este manual detalla las recomendaciones esenciales para su correcta instalación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

1. Inspección previa:

El soporte debe estar seco, limpio, estable y libre de polvo, grasas, sales, moho u otros residuos (pintura plástica en mal estado, cemento mal adherido, yeso viejo, etc.). Eliminar todos los elementos mal cohesionados o en mal estado.

2. Reparaciones necesarias

Corregir irregularidades con morteros o masillas adecuadas. Tratar previamente grietas, coqueras y desconchados. Respetar los tiempos de secado antes de aplicar el producto.

3. Imprimación (si aplica)

En soportes mixtos o con absorciones desiguales (parches), se recomienda aplicar una imprimación mineral LimePrimer para unificar absorciones y mejorar la adherencia.

APLICACIÓN DE LIME DOLOMITE

1. Preparación del producto

- Abrir el envase y remover con batidor de bajas revoluciones para asegurar homogeneidad sin introducir aire.
- Si fuera necesario, añadir pequeñas cantidades de agua hasta ajustar la textura deseada.

2. Primera capa

- Aplicar con rodillo o brocha sobre toda la superficie. Asegurar una distribución uniforme del árido.
- La brocha puede utilizarse para personalizar la textura (dirección del trazo, efecto más artesanal).

Secado intermedio

- Dejar secar un mínimo de 24 horas (+23 °C, 65% HR) antes de la segunda capa.

3. Segunda capa

- Aplicar nuevamente con brocha o rodillo, siguiendo el mismo criterio. Esta capa definirá el acabado final del revestimiento.

ZONA HÚMEDAS (BAÑOS, COCINAS)

No se recomienda aplicar en duchas o superficies con contacto directo y permanente con agua.

En cocinas, evitar zonas expuestas a vapor, grasa o contacto constante con líquidos (como frentes de encimera).

RECOMENDACIONES ADICIONALES

- No aplicar con temperaturas por debajo de +5 °C ni por encima de +30 °C.
- Evitar la aplicación en exteriores si se prevén lluvias en las siguientes 48 h.
- Mantener buena ventilación durante el secado.
- Conservar el producto en lugar fresco y seco, siempre con el envase bien cerrado.