

Lime Stucco Estructurado es un estuco decorativo cuyo origen natural lo convierte en un producto respetuoso con el medio ambiente. Es apto para uso en interiores. No es apto para suelos.

Se elabora con cal aérea y minerales, junto con aditivos para adaptarlo a las necesidades actuales. Contiene agua como diluyente y la cal como materia prima, lo que le otorga la capacidad de transpiración y regulación de humedad. Los aditivos utilizados son de origen natural, lo que lo hace inodoro.

Ofrece adherencia en superficies minerales, incluso en superficies de baja porosidad o rugosidad. La facilidad de aplicación y la variedad de herramientas que se pueden utilizar (llana, espátula, etc.) permiten obtener diversos acabados decorativos como planchado, remolineado, espatulado, entre otros.

Su tipo de acabado estructurado es dado por el tamaño del árido dolomítico de granulometría $\approx 700\text{ }\mu\text{m}$. Este tipo de árido grueso crea un efecto robusto y estructurado.

Se ofrecen 25 colores en carta y posibilidad colores a medida.



DATOS TÉCNICOS

Naturaleza del aglomerante	Cal hidratada CL 90-S
Disolvente	Agua
Viscosidad	6000 ± 10000 cp (UNE-EN ISO 2555)
PH	13 ± 0,05
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu=15$ (UNE-EN ISO 7783)
Conservación	Máx. 12 meses en envase cerrado
Tiempo de secado por capa	120 min aprox. (+23°C, 65% HR)
Temperatura de aplicación	Entre +5 °C a +30 °C
Envases	Botes de 1,5 y 15 kilos
Rendimiento por capa	1 kg/m2
Grosor recomendado	2 mm (en dos capas)