

LimePaint es una pintura de cal aérea 100% mineral, ecológica y transpirable. Indicada para paredes interiores y exteriores, proporciona un acabado mate, elegante y saludable. Este manual recoge los pasos esenciales para lograr una correcta instalación, garantizar su durabilidad y preservar las propiedades técnicas del producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Inspección previa:

Verifique que el soporte esté limpio, seco, estable y libre de polvo, grasas, sales o materiales disgregados.

2. Reparaciones:

En caso de fisuras, coqueas, grietas o desconchados, sanee previamente la superficie. Rellene irregularidades con mortero adecuado o masilla, respetando los tiempos de secado antes de aplicar LimePaint.

3. Imprimación (si aplica):

En sustratos de diferente naturaleza (por ejemplo, combinaciones de yeso y madera), se recomienda aplicar un LimePrimer para uniformizar absorciones.

APLICACIÓN DE LIME PAINT

1. Preparación del producto:

- Abrir el envase y remover lentamente con agitador de bajas revoluciones.
- Evitar introducir aire en la mezcla.
- Si la viscosidad lo requiere, añadir agua progresivamente hasta lograr la consistencia deseada.
- Se recomienda realizar una prueba previa en una zona oculta.

2. Primera capa:

- Aplicar con brocha o rodillo.
- Extender de forma uniforme sobre toda la superficie.

Secado intermedio:

- Dejar secar durante 24 horas en condiciones normales (+23 °C, 65% HR).
- Evitar corrientes de aire o temperaturas extremas.

3. Segunda capa:

- Aplicar de nuevo con brocha o rodillo.
- Esta capa determinará el acabado final según la herramienta empleada (efecto más texturado con brocha, más suave con rodillo).
- Dejar secar mínimo 24 horas adicionales.

ZONAS HÚMEDAS (BAÑOS, COCINAS)

1. Baños (zonas no expuestas directamente al agua):

- No se recomienda su uso en zonas de ducha.

2. Cocinas:

- Apto para paredes no expuestas directamente a salpicaduras o grasa.
- Evitar su uso en el frente de cocina o zonas de contacto directo con agua o calor intenso.

RECOMENDACIONES ADICIONALES

- No aplicar con humedad ambiental superior al 80% o temperaturas por debajo de +5 °C.
- En exteriores, evitar aplicar si se prevén lluvias en las siguientes 48 h.
- Almacenar el producto en lugar seco, fresco y con el envase cerrado.